



威海市瀚玉化纺有限公司

聚酯无纺布带, WD-1

主要成份: 聚酯纤维, 粘合剂。

应用特点: 100%聚酯纤维, 经泡沫浸渍烘干成型, 纤维经过充分梳理, 纵向强度高, 适用于纵向拉力大, 透气性要求高的场合。 用于半导体屏蔽材料及阻水带材料的基础材料, 重量轻、透气性能好、抗拉强度大、抗菌、无毒、易于加工。

技术参数

性能指标	单位	型号								测试方法
		WD-1-20	WD-1-30	WD-1-40	WD-1-50	WD-1-60	WD-1-70	WD-1-80	WD-1-90	
单重	g/m ²	20±4	30±4	40±4	50±4	60±5	70±5	80±5	90±5	ISO9073-1
厚度	mm	0.09±0.03	0.11±0.03	0.14±0.03	0.19±0.03	0.22±0.03	0.24±0.04	0.25±0.04	0.26±0.04	ISO9073-2
抗拉强度	N/cm	≥12	≥26	≥33	≥40	≥43	≥53	≥56	≥63	ISO9073-3
拉伸率	%	≥10	≥12	≥12	≥12	≥12	≥12	≥12	≥12	ISO9073-3
短期稳定性	℃	230	230	230	230	230	230	230	230	Hytest-5
长期稳定性	℃	90	90	90	90	90	90	90	90	IEC 216
含水率	%	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	ISO 287

*厚度的测量工具为千分尺

这些是通常的规格, 其他规格型号可定制。

盘径从 150mm-700mm, 带宽、内径也可定制。

地址: 山东省威海市阳亭西路 666 号

电话: 0631 576 4362 Fax: 0631 576 4088

[Http://www.hanyu-tapes.com](http://www.hanyu-tapes.com)

Email: hanyu@cnhanyu.com