



# 威海市瀚玉化纤有限公司

## 低烟无卤阻燃无纺布带 FRWD (WD-7)

**主要成份:** 聚酯纤维, 胶, 无卤阻燃粉

**应用特点:** 聚酯纤维经阻燃胶浸渍、烘干而成, 不含对环境和人类有害的氟卤溴, 遇明火不起火有少许烟, 是一种环保阻燃材料。可用于阻燃壁布基材、防护用品的底层等需要环保阻燃效果的场合, 具有阻燃性能好、无毒等特点, 是一种环保阻燃材料。



### 技术参数

性能指标	单位	型号		测试方法
		WD-7-170	WD-7-240	
厚度	mm	0.17±0.04	0.22±0.05	ISO9073-2
单重	g/m <sup>2</sup>	170±30	240±30	ISO9073-1
抗拉强度	N/cm	≥60	≥70	ISO9073-3
拉伸率	%	≥9	≥9	ISO9073-3
氧指数	%	≥33	≥35	GB5454-1997
烟密度	°C	≤100	≤100	ASTM E 662-1983
燃放出的腐蚀气体	水溶液 PH	≥4	≥4	IEC 60754-2-1991
	导电率 us/mm	≤4	≤4	IEC 60754-2-1991

\*厚度的测量工具为千分尺

这些是通常的规格, 其他规格型号可定制。  
盘径从 150mm-700mm, 带宽、内径也可定制。

地址: 山东省威海市阳亭西路 666 号  
电话: 0631 576 4362 Fax: 0631 576 4088

Http://www.hanyu-tapes.com  
Email:hanyu@cnhanyu.com