




威海市瀚玉化纺有限公司

绝缘止水带 NCWD

主要成份：聚酯无纺布，高性能吸水树脂

应用特点：聚酯无纺布与高性能吸水树脂经粘结复合而成，用于电力缆、通信缆、光缆各部件之间的阻水。



技术参数

性能指标	单位	型号			测试方法
		NCWD-20	NCWD-25	NCWD-30	
厚度	mm	0.2±0.03	0.25±0.03	0.30±0.03	ISO9073-2
单重	g/m ²	80±10	90±10	100±10	ISO9073-1
抗拉强度	N/cm	≥25	≥30	≥35	ISO9073-3
拉伸率	%	≥10	≥10	≥10	ISO9073-3
膨胀速度	mm/1'0	≥8	≥8	≥8	HYtest-10
膨胀高度	mm/3'0	≥10	≥12	≥12	HYtest-11
短期稳定性	℃	230	230	230	HYtest-5
长期稳定性	℃	90	90	90	IEC216
含水率	%	<9	<9	<9	ISO9 287

这些是通常的规格，其他规格型号可定制。
盘径从 150mm-700mm, 带宽、内径也可定制。

地址：山东省威海市阳亭西路 666 号
电话：0631 576 4362 Fax: 0631 576 4088

Http://www.hanyu-tapes.com
Email:hanyu@cnhanyu.com