



威海市瀚玉化纤有限公司

单面半导电阻水带 SCWS

主要成份: 聚酯无纺布, 半导电胶, 高吸水性树脂

应用特点: 用于电力缆各部件之间的阻水、屏蔽, 具有阻水性能好、无腐蚀性等特点。



技术参数

性能指标	单位	型号	测试方法
		SCWS-30	
厚度	mm	0.30±0.04	ISO9073-2
单重	g/m ²	115±10	ISO9073-1
抗拉强度	N/cm	≥40	ISO9073-3
拉伸率	%	≥12	ISO9073-3
表面电阻	Ohm/□	≤1500	DIN53482
体积电阻	Ohm.cm	≤500000	DIN54345
膨胀速度	mm/1'00	≥8	HYtest-10
膨胀高度	mm/3'00	≥12	HYtest-11
短期稳定性	°C	230	HYtest-5
长期稳定性	°C	90	IEC216
含水率	%	<9	ISO287

这些是通常的规格, 其他规格型号可定制。
盘径从 150mm-700mm, 带宽、内径也可定制。

地址: 山东省威海市阳亭西路 666 号
电话: 0631 576 4362 Fax: 0631 576 4088

Http://www.hanyu-tapes.com
Email:hanyu@cnhanyu.com