



威海市瀚玉化纤有限公司

加强聚酯无纺布 WD-5

主要成份：聚酯纤维夹高强度丝，胶。

应用特点：100%聚酯纤维夹高强度丝，经浸渍烘干成型，纵向强度很高，强度达到或超过涤纶织物。适用于纵向拉力大，透气性要求高的场合。

用于半导体屏蔽材料及阻水带材料的基础材料，重量轻、透气性能好、抗拉强度大、抗菌、无毒、易于加工。



技术参数

性能指标	单位	型号	测试方法
		WD-5-70	
单重	g/m ²	70±6	ISO9073-1
厚度	mm	0.22±0.04	ISO9073-2
抗拉强度	N/cm	≥80	ISO9073-3
拉伸率	%	≥12	ISO9073-3
短期稳定性	°C	230	Hytest-5
长期稳定性	°C	90	IEC216
含水率	%	≤1.5	ISO 287

*厚度的测量工具为千分尺

这些是通常的规格，其他规格型号可定制。
盘径从 150mm-700mm, 带宽、内径也可定制。

地址：山东省威海市阳亭西路 666 号
电话：0631 576 4362 Fax: 0631 576 4088

Http://www.hanyu-tapes.com
Email:hanyu@cnhanyu.com